

Die Steuerdateien /forcefsck und /fastboot - Oder wie man beim Bootvorgang einen Filesystem Check erzwingt bzw unterdrückt

Manchmal möchte man beim nächsten Reboot das System dazu bringen entweder einen vollständigen Filesystem Check (FSCheck/fsck) durchzuführen oder eben genau diesen sogar zu unterdrücken. Dazu wurden in den meisten Linux Distributionen bereits System-Scripte entsprechend vorbereitet um beim Systemstart nach **zwei bestimmten Steuerdateien im Root Verzeichnis** zu suchen.

Diese sind **“/forcefsck”** und **“/fastboot”**.

Diese Steuerdateien können leicht z.B. mit **“touch /fastboot”** angelegt werden. Nach einem erfolgten Reboot des Systems werden diese Dateien automatisch gelöscht.

— [Axel Werner](#) 2011-07-27 19:23

[linux](#), [scripting](#), [fsck](#), [fastboot](#), [forcefsck](#), [debian](#), [ubuntu](#), [filesystems](#)

From: <https://awerner.myhome-server.de/> - Axel Werner's OPEN SOURCE Knowledge Base

Permanent link: <https://awerner.myhome-server.de/doku.php?id=it-artikel:linux:die-steuerdateien-forcefsck-und-fastboot-oder-wie-man-beim-bootvorgang-einen-filesystem-check-erzwingt-bzw-unterdrueckt>

Last update: 2022-08-31 12:30

