# msiexec.exe - Kommandozeilen Parameter

Diese Hilfe kann man sich auch durch **msiexec.exe /?** anzeigen lassen.

```
Windows ® Installer. V 3.01.4001.5512

msiexec /Option <Erforderliche Parameter> [Optionale Parameter]

Installationsoptionen
    </package | /i> <Produkt.msi>
        Installiert oder konfiguriert ein Produkt.
    /a <Produkt.msi>
        Administrative Installation - Installiert ein Produkt im Netzwerk.
    /j<u|m> <Produkt.msi> [/t <Transformliste] [/g <Sprachkennung>]
        Kündigt ein Produkt an - m für alle Benutzer, u für den aktuellen
Benutzer
    </uninstall | /x> <Produkt.msi | Produktcode>
        Deinstalliert das Produkt.
Anzeigeoptionen
    /quiet
        Hintergrundmodus, keine Benutzerinteraktion
    /passive
        Unbeaufsichtigter Modus - Nur Statusleiste
    /q[n|b|r|f]
        Legt die Benutzeroberfläche fest.
        n - Keine Benutzeroberfläche
        b - Einfache Benutzeroberfläche
        r - Reduzierte Benutzeroberfläche
        f - Vollständige Benutzeroberfläche (Standard)
    /help
        Hilfeinformationen
Neustartoptionen
    /norestart
        Kein Neustart nach Abschluss der Installation
    /promptrestart
        Benutzereingabe, falls Neustart erforderlich ist
    /forcerestart
        Computer nach Abschluss der Installation immer neu starten
Protokolllierungsoptionen
    /l[i|w|e|a|r|u|c|m|o|p|v|x|+|!|*] <Protokolldatei>
        i - Statusmeldungen
        w - Nicht schwerwiegende Warnungen
        e - Alle Fehlermeldungen
        a - Ausführung von Aktionen
        r - Aktionsspezifische Einträge
        u - Benutzeranforderungen
        c - Ursprüngliche Benutzeroberflächenparameter
        m - Informationen betreffend zuwenig Arbeitsspeicher oder
```

```
schwerwiegendem Abbruch
        o - Meldungen betreffend zuwenig Speicherplatz
        p - Terminaleigenschaften
        v - Ausführliche Ausgabe
        x - Zusätzliche Debuginformationen
        + - An vorhandene Protokolldatei anhängen
        ! - Jede Zeile ins Protokoll aufnehmen
        * - Alle Informationen mit Ausnahme der Optionen v und x
protokollieren
    /log <Protokolldatei>
        Entspricht /l* <Protokolldatei>
Aktualisierungsoptionen
    /update <Update1.msp>[;Update2.msp]
        Übernimmt Update(s).
    /uninstall <Patchcode-GUID>[;Update2.msp] /package <Produkt.msi |
Produktcode>
        Entfernt Update(s) für ein Produkt.
Reparaturoptionen
    /f[p|e|c|m|s|o|d|a|u|v] <Produkt.msi | Produktcode>
        Repariert ein Produkt.
        p - nur wenn eine Datei fehlt
        o - wenn eine Datei fehlt oder eine ältere Version installiert ist
(Standard)
        e - wenn eine Datei fehlt oder eine gleiche bzw. ältere Version
installiert ist
        d - wenn eine Datei fehlt oder eine andere Version installiert ist
        c - wenn eine Datei fehlt oder die Prüfsumme nicht mit dem
berechneten Wert übereinstimmt
        a - Erzwingt die Neuinstallation aller Dateien
        u - Alle erforderlichen benutzerspezifischen Registrierungseinträge
(Standard)
        m - Alle erforderlichen Computerspezifischen Registrierungseinträge
(Standard)
        s - Alle vorhandenen Verknüpfungen (Standard)
        v - Führt von der Quelle aus und speichert das lokale Paket zwischen
Öffentliche Eigenschaften festlegen
    [PROPERTY=Eigenschaftswert]

Weitere Informationen betreffend der Befehlszeilensyntax erhalten Sie im
Windows ® Installer SDK.

Copyright © Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Teile dieser Software basieren zum Teil auf der Arbeit der Independent JPEG
Group.
```

# Beispiele:

| Kommandozeile | Funktion/Erklärung |
|---|---|
| `msiexec /i <path of msi on AIP> REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=vomus` | Using the command line with the option “vomus” present causes the MSI to run from the source AIP and recache the User's local MSI for future changes or repair. This method is the most trustworthy for deploying updates of this nature. |
| `msiexec /p "[UNC PATH]\AcroProStdUpd910_T1T2_incr.msp; [UNCPATH]AcrobatUpd912_all_incr.msp" REINSTALLMODE=omus REINSTALL=ALL /qn` | Run msiexec to apply updates 9.1 and 9.1.2 as a Chain Patch transaction silently over a previously installed Acrobat 9 Pro using the following command line |
| `xxx` | xxx |

— *Axel Werner 2011-01-01 23:21*

From:
https://awerner.myhome-server.de/ - **Axel Werner's OPEN SOURCE Knowledge Base**

Permanent link:
**https://awerner.myhome-server.de/doku.php?id=it-artikel:windows:msiexec.exe-kommandozeilen-parameter**

Last update: **2022-08-31 12:30**